

Dahua Dual-Light 5Mpx kupukamera 2.8mm, ePoE



Tuote

| | |
|-------------|----------------------|
| Tuotekoodi: | HDBW5559R-ASE-IL-028 |
| Valmistaja: | Dahua |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|--|
| Tuoteryhmä: | Dahua |
| Valmistaja: | Dahua |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| AcuPick-yhteensopiva: | Kyllä |
| Alkuperämaa: | Kiina |
| IR-valot: | IR + näkyvä valo |
| Kameran kotelointi: | Kupu |
| Kennokoko: | 1/2,7" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP67 |
| Objektiivi: | Kiinteä |
| Pakkasenkestävyys: | -40°C |
| Pakkauksen korkeus: | 137 mm |
| Pakkauksen leveys: | 139 mm |
| Pakkauksen pituus: | 148 mm |
| Resoluutio: | 5 Mpx |
| Tarjoustuote: | Kyllä |
| Tuotemerkki: | Dahua |
| Tuotesarja: | WizMind |
| Uutuustuote: | Kyllä |
| Valmistajan tuotekoodi: | IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0280B |
| Valmistajan tuotesivu: | Dahuasecurity.com |
| Xinghan-tekoälymallit: | Kyllä |

1/2,7" CMOS

2,8 mm F1.6, 108,4°/60°

5 Mpx (2960 x 1668) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysväri videon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2960 x 1668
- Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.6
- IR-valot ja lämpimän valkoiset LED-valot 50 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC ($\pm 30\%$), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,2 W/13,3 W (12 V), 6,3 W/15,6 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: $\varnothing 122$ x 94 mm
- Paino: 713 g