Dahua Dual-Light 5Mpx kupukamera 3.6mm, ePoE



Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5559R-ASE-IL-036
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	137 mm
Pakkauksen leveys:	139 mm
Pakkauksen pituus:	148 mm
Resoluutio:	5 Mpx
Tuotesarja:	WizMind
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotekoodi:	IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0360B
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/2,7” CMOS

3,6 mm F1.6, 90.3°/47.8

5 Mpx (2960 x 1668) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2960 x 1668
- Kiinteä 3,6 mm linssi, F1.6
- IR-valot ja lämpimän valkoiset LED-valot 50 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC (±30 %), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,2 W/13,3 W (12 V), 6,3 W/15,6 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø122 x 94 mm
- Paino: 713 g