

## Dahua IP WizMind S 8Mpx kupu, 2,7-12mm, POISTUNUT TUOTE



### Tuote

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tuotekoodi: | HDBW5842E-ZE-S3 |
| Valmistaja: | Dahua           |

### Tekniset tiedot

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä:            | Dahua                                                    |
| Valmistaja:            | Dahua                                                    |
| ATEX-sertifioitu:      | Ei                                                       |
| AcuPick-yhteensopiva:  | Kyllä                                                    |
| Alkuperämaa:           | Kiina                                                    |
| IR-valot:              | IR                                                       |
| Kameran kotelointi:    | Kupu                                                     |
| Kennokoko:             | 1/1,8"                                                   |
| Kotelointiluokka (IP): | IP67                                                     |
| Objektiivi:            | Säädettävä                                               |
| Pakkasenkestävyys:     | -30°C                                                    |
| Resoluutio:            | 8 Mpx                                                    |
| Tuotemerkki:           | <a href="#">Dahua</a>                                    |
| Tuotesarja:            | WizMind                                                  |
| Valmistajan tuotesivu: | <a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a> |

Korvaava malli: [HDBW5859E1-ZE-IL](#)

1/1,8" CMOS

2,7 - 12 mm F1.8, 113°-47°/60°-26°

8 Mpx (3840 × 2160) 25 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/24 V AC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

Kameran kuvankäsittely toimii tekoälypohjaisesti, ja sen yökuvaus perustuu entistä parempaan Deeplight-tekniikkaan. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

**Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Moottoroitu 2,7 - 12 mm linssi, F1.8, 4x optinen zoom
- IR-valot 40 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12V DC, 24 V AC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,1 W/10 W (12 V DC), 4,9 W/11,7 W (24 V AC) 5,9 W/12,2 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø159 x 118 mm
- Paino: 0,91 kg