

## Dahua WizColor 8Mpx PTRZ domekamera, 2.7-12mm



### Tuote

Tuotekoodi:	HDBW5859Z-ZHE-PV-PRO
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	231 mm
Pakkauksen leveys:	216 mm
Pakkauksen pituus:	216 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Dahuasecurity.com</a>
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.2, 112°-48°/58°-27°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C, lämmitys

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyneitä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, \_\_\_\_\_

alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

WizColor-tekniikka yhdistää saumattomasti tehokkaat tekoälyominaisuudet, suuren pikselikoon sekä valovoimaisen linssin. Tämä mahdollistaa korkealaatuisen kuvan, tarkat yksityiskohdat ja kirkkaat värit myös yön pimeydessä.

PTRZ-kamera tukee moottoroituja kääntö-, kallistus-, zoomaus- ja kiertotoimintoja etäasennuksen helpottamiseksi. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan. Lämmitetty kotelo ja kupu parantavat pakkasenkestoa ja pitävät pinnat huurteettomina.

### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 3072 x 2048
- Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.2, 4x optinen zoom
- IR-valot 60 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset LED-valot 50 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Aktiivinen ääni- ja valohälytys
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 5,3 W/21,3 W (12 V DC), 6,4 W/24,2 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue:  $-40^{\circ}$  -  $+60^{\circ}\text{C}$
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat:  $\text{Ø}159 \times 150 \text{ mm}$
- Paino: 1,4 kg