

**Tuote**

Tuotekoodi:	HDEW8441R-Z
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/3"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Näkökenttä, pysty (max):	56 °
Näkökenttä, pysty (min):	16 °
Näkökenttä, vaaka (max):	104 °
Näkökenttä, vaaka (min):	29 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/3" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.5, 104°-29°/56°-16°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP68, IK10, -40° - +55°C

12 V DC/PoE

Valovoimaisen objektiivin ja Starlight-tekniikan ansiosta kamera tarjoaa tasokkaan kuvanlaadun valaistuksesta riippumatta.

IECEX- ja ATEX-sertifioinnit takaavat, että kamera soveltuu monenlaisiin teollisuuden tarpeisiin ja ympäristöihin.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.5, 5x optinen zoom
- IR-valot 40 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakautus (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 3/2
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,1 W/6,2W (12 V DC), 3,6 W/7,3 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
- Suojausluokitus: IP68, IK10
- Mitat: Ø165 x 219,5 x 118,2 mm
- Paino: 4,5 kg