

Dahua 8Mpx domekamera 2.7-13.5 mm, IR, ATEX



Tuote

Tuotekoodi:	HDEW8841R-Z-S2
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	215 mm
Pakkauksen leveys:	305 mm
Pakkauksen pituus:	305 mm
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

2,7-13,5 mm F1.5, 109°-30°/56°-17°

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C, SUS316L

12 V DC/PoE

Starlight-tekniikalla ja suuriaukkoisella objektiivilla varustettu Dahua WizMind -räjähdysuojattu kamera tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun.

Edistyneen syväoppimisalgoritmin ansiosta kamera tukee erilaisia älykkäitä toimintoja, kuten aluevalvontaa, kasvohälytystä ja henkilöiden laskentaa, jotka parantavat videoanalyysin tarkkuutta.

IECEX- ja ATEX-sertifioinnin ansiosta kamera soveltuu käytettäväksi tietyillä energia-aloilla, kuten hiili-, öljy- ja kemianteollisuudessa.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Moottoroitu 2,7-13,5 mm linssi, F1.5, 5x optinen zoom
- IR-valot 40 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): 4 W/7,3 W (12 V DC), 4,7 W/8,5 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C (T5/T100°C), -40° - +55°C (T6/T80°C)
- Suojausluokitus: IP68, IK10
- ATEX II 2 G Ex db IIC T6/T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C/ T100°C Db
- Mitat: Ø165 x 219,5 x 118,2 mm
- Paino: 4,5 kg