

Dahua WizMind S 2Mpx bullet kamera, 5-60mm



Tuote

Tuotekoodi:	HF5241E-Z12E-S3
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	33 °
Näkökenttä, pysty (min):	3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	59 °
Näkökenttä, vaaka (min):	5 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	183 mm
Pakkauksen leveys:	177 mm
Pakkauksen pituus:	367 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

1/2,8" CMOS

5 - 60 mm F1.5, 59°-5°/33°-3°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

Kameran kuvankäsittely toimii tekoälypohjaisesti, ja sen yökuvaus perustuu entistä parempaan Deeplight-tekniikkaan. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkeivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 5-60 mm linssi, F1.5, 12x optinen zoom
- IR-valot 150 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,4 W/9,7 W (12 V DC), 4,6 W/12,1 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 273 x 95 x 95 mm
- Paino: 1,12 kg