

Dahua WizMind S 2Mpx bullet-kamera, 3.6mm, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	HFW5241T-ASE-036-S3
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	44 °
Näkökenttä, pysty (min):	44 °
Näkökenttä, vaaka (max):	88 °
Näkökenttä, vaaka (min):	88 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	148 mm
Pakkauksen leveys:	156 mm
Pakkauksen pituus:	307 mm
Polttovälin koko (max):	3,6 mm
Polttovälin koko (min):	3,6 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli: [HFW5559T-ASE-IL-0360](#)

1/2,8" CMOS

3,6 mm F1.6, 88°/44°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

Kameran kuvankäsittely toimii tekoälypohjaisesti, ja sen yökuvaus perustuu entistä parempaan Deeplight-tekniikkaan. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkeivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Kiinteä 3,6 mm linssi, F1.6
- IR-valot 80 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,1 W/8,3 W (12 V DC), 5,2 W/9,8 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 244 x 79 x 76 mm
- Paino: 0,82 kg