

Dahua WizMind S 4Mpx bulletkamera 2,7-12mm, ePoE



Tuote

| | |
|-------------|----------------|
| Tuotekoodi: | HFWS442E-ZE-S3 |
| Valmistaja: | Dahua |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|---|
| Tuoteryhmä: | Dahua |
| Valmistaja: | Dahua |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| AcuPick-yhteensopiva: | Kyllä |
| IR-valot: | IR |
| Kameran kotelointi: | Kiinteä bullet |
| Kennokoko: | 1/1,8" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP67 |
| Näkökenttä, pysty (max): | 62 ° |
| Näkökenttä, pysty (min): | 27 ° |
| Näkökenttä, vaaka (max): | 115 ° |
| Näkökenttä, vaaka (min): | 47 ° |
| Objektiivi: | Säädettävä |
| Pakkasenkestävyys: | -30°C |
| Pakkauksen korkeus: | 185 mm |
| Pakkauksen leveys: | 178 mm |
| Pakkauksen pituus: | 369 mm |
| Resoluutio: | 4 Mpx |
| Valmistajan tuotesivu: | Dahuasecurity.com |

1/1,8" CMOS

2,7 - 12 mm F1.8, 115°-47°/62°-27°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps, 2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

Kameran kuvankäsittely toimii tekoälypohjaisesti, ja sen yökuvaus perustuu entistä parempaan DeepLight-tekniikkaan. Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkeivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7 - 12 mm linssi, F1.8
- IR-valot 60 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,7 W/9,8 W (12 V DC), 4,9 W/12,3 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 273 x 95 x 95 mm
- Paino: 1,12 kg