

Dahua IP WizMind S 4Mpx 2,7-12mm, lämmitin, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	HFW5442H-ZHE-S3
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	180 mm
Pakkauksen leveys:	184 mm
Pakkauksen pituus:	369 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.04.41025
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

Korvaava malli tulossa: [HFW5659Z-ZHE-PV-PRO](#)

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.2, 114°-48°/59°-27°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/24 V AC/PoE/ePoE

Dahua WizMind S -sarja tarjoaa useita älykkäitä toimintoja, jotka parantavat merkittävästi ääni- ja videoanalyysin tarkkuutta. Se tukee mm. videon metatietoja, älykästä äänentunnistusta, kasvohälytystä, kehän suojausta sekä henkilöiden laskentaa.

P-Iris -tekniikka parantaa kuvanlaatua säätämällä kameran aukkoa optimaalisesti kaikissa olosuhteissa. Lopputuloksena on tarkka kuva ja erinomainen syväterävyyden hallinta.

Kamera on vesi- ja pölytiivis sekä iskunkestävä, ja lisäksi se on varustettu lämmittimellä, joten se sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu kytkentä mahdollistaa asennuksen ilman kytkentäkoteloa.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.2
- IR-valot 60 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC, PoE, ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 3,7 W/12,9 W (12 V DC), 4,7 W/15,1 W (24 V AC), 5 W/16,1 W (PoE)
- Virrankulutus (lämmitin): 3 W (12 V DC), 3,6 W (24 V AC), 3,8 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojaluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 345,6 x 134,2 x 135,1 mm
- Paino: 1,6 kg