

**Tuote**

Tuotekoodi:	HFWS459Z-Z4HE-PV-PRO
Valmistaja:	Dahua

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	167 mm
Pakkauksen leveys:	169 mm
Pakkauksen pituus:	359 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizMind
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Dahuasecurity.com</a>
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/1,8" CMOS

8-32 mm F1.6, 41°-16°/23°-9°

4 Mpx (2688 x 1520) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se

sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 8-32 mm linssi, F1.6
- IR-valot 120 m kantamalla
- Valkoiset LED-valot 80 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- Aktiivinen ääni- ja valohälytys
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 5,3 W/21,3 W (12 V), 6,4 W/24,2 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue:  $-40^{\circ}$  -  $60^{\circ}$ C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 302,6 x 110,8 x 99,1 mm
- Paino: 1,65 kg