Dahua IP WizMind S 5Mpx bullet-kamera, 3.6mm

Tuote

Tuotekoodi:	HFW5559T-ASE-IL-0360
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	111 mm
Pakkauksen leveys:	119 mm
Pakkauksen pituus:	299 mm
Resoluutio:	5 Mpx
Tarjoustuote:	Kyllä
Tuotesarja:	WizMind
Valmistajan tuotekoodi:	IPC-HFW5559T-ASE-IL-0360B
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/2,7” CMOS

3,6 mm F1.6, 90,3°/47,8°

5 Mpx (2960 x 1668) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Kameran Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta, valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2960 x 1668
- Kiinteä 3,6 mm linssi, F1.6
- IR-valot 80 m kantamalla
- Lämpimän valkoiset LED-valot 60 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC (±30 %), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,2 W/13,3 W (12 V DC), 6,3 W/15,6 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 238 x 91 x 91 mm
- Paino: 0,835 kg