

## Dahua WizColor 8Mpx bulletkamera, 2.7-12mm



### Tuote

Tuotekoodi:	HFW5859Z-ZHE-PV-PRO
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Ei
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/1,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	8 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Tuotesarja:	WizColor / Full-color
Valmistajan tuotekoodi:	DH-IPC-HFW5859Z-ZHE-PV-2712-PRO
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a>
Xinghan-tekoälymallit:	Kyllä

1/1,8" CMOS

2,7-12 mm F1.2, 98°-48°, P-Iris

8 Mpx (3840 x 2160) 25 fps

IP67, IK10, -40° - +60°C, lämmitin

12 V DC/PoE+/ePoE

WizMind 5 -sarjan kamera tarjoaa edistyksellisiä analyysitoimintoja sekä äänen että videon osalta. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten videon metatiedot, AcuPick-hakutoiminto, kasvohälytys, alueiden suojaus ja henkilölaskenta.

Xinghan-tekoälymallien (Xinghan Large-Scale AI Models-Vision) ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti kohteiden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja näkymään mukautumisessa.

Dahua WizColor -teknologia yhdistyy saumattomasti kameroiden tehokkaaseen tekoälytekniikkaan, suuren pikselikoon kennoon ja valovoimaiseen linssiin. Tämän integraation ansiosta kamerat pystyvät vaivattomasti ottamaan laadukkaita kuvia eloisilla väreillä myös yöaikaan, minkä ansiosta hienot yksityiskohdat säilyvät ja liikkeen epätarkkuus minimoituu.

Kamera on suojattu pölyltä, vedeltä ja ilkeivallalta, ja sertifioitu sekä IP67- että IK10-luokkaan.

#### **Ominaisuudet:**

- CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160
- Moottoroitu 2,7-12 mm linssi, F1.2
- IR-valot ja lämpimän valkoiset LED-valot 60 m kantamalla
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoE+ (802.3at), ePoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 5,3 W/21,3 W (12 V DC), 6,4 W/24,2 W (PoE)
- Lämmitettävä lasi, virrankulutus 3,2 W (12 V DC)/3,6 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - 60°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 303 x 111 x 99 mm
- Paino: 1,65 kg