

DSC NEO RF 4G/Ethernet päivityspaketti, 32+128 silm.



Tuote

Tuotekoodi:	HS2032PCB/RFP/4G
Valmistaja:	DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	DSC Power NEO
Valmistaja:	DSC
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
EN luokka:	Taso 2
Kaapeloitavia silmukoita:	32
Langattomia silmukoita:	128
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	2
Silmukoita vakiona:	8
Tuotelaji:	Keskus

HS2032PCB murtohälytinkeskuksen emolevy, 32 silm.

HS2LCDRFP näppäimistö RF-vastaanottimella, 128 silm.

TL280LE 4G/LTE-modeemi Ethernet-liitännällä

Etäkäyttö DLS 5 -ohjelmistolla (PC) tai CONNECT-ALARM -sovelluksella (Android/iOS)

Tällä paketilla päivität vanhan murtohälytysjärjestelmäsi nykyaikaiseen DSC Neo -järjestelmään 4G-yhteyksineen. Päivityspaketti sisältää 32-silmukaisen DSC Neo keskuskortin, näppäimistön RF-vastaanottimella sekä 4G-modeemin Ethernet-liitännällä.

HS2LCDRFP-näppäimistö sisältää RF-vastaanottimen jopa 128 langattomalle silmukalle ja 32 kauko-ohjaimelle. Näppäimistössä on 5 toimintonäppäintä ja 3 paniikkipainiketta, ja sen tekstit, taustavalo ja summeri ovat ohjelmoitavissa.

TL280LE tarjoaa täyden etähallinnan ja -raportoinnin asentajalle, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. DLS 5 -etäkäyttöohjelman avulla voidaan ohjelmoida ja konfiguroida järjestelmä, muuttaa käyttäjän tietoja, hakea aikaisempia tapahtumia ja muodostaa tilanneraportteja sekä ylläpidon yksityiskohtia.

4G-mobiiliverkko ja Ethernet-linjavalmius samassa kortissa mahdollistavat kahdennetun hälytyksen siirron.

Ominaisuudet:

- Silmukoita emolevyllä: 8
- Silmukoita enintään: 32
- Langattomia silmukoita: 128
- Ohjaus sisäisellä kellolla: vuosikello
- Ohjaus: PC-ohjelmalla (DLS5), älypuhelimella (CONNECT-ALARM)
- Hälytystekstiviestit: Kyllä
- Tiedonsiirto: PSTN, 4G/LTE, Ethernet
- 128-bittinen AES-salaus matkapuhelinverkon ja Ethernet-yhteyden kautta
- SIA ja Contact ID -protokollat
- Virransyöttö: 16 V AC
- Akkuvarmennus: 1 x 7 Ah (akku ei sisälly)
- Käyttölämpötila-alue: 0° - 49°C
- EN luokka: taso 2