

Wisualarm palovaroitin, ketjutettava, 10v. akku

WISUALARM

Tuote

Tuotekoodi:	HY-SA40A-R8
Sähkönumero:	7141506
Valmistaja:	Wisualarm

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Wisualarm (akku)
Valmistaja:	Wisualarm
Alkuperämaa:	Kiina
Hyväksyntä:	EN14604
Pakkauksen korkeus:	96 mm
Pakkauksen leveys:	61 mm
Pakkauksen pituus:	85 mm
Tunnistustyyppi:	Savu, optinen
Valmistajan tuotekoodi:	1.0.01.36.15324-0008
Varmennustapa:	Ei varmennusta

Optinen savuilmaisin

85 dB (A) 3 m etäisyydellä

Kiinteä akku, käyttöikä 10 v.

Etävalvottava, mobiilisovellus

EN14604:2005+AC:2008

Wisualarm HY-SA40A-R8 on langattomasti ketjutettava optinen palovaroitin. Uudenlaisen Split-spectrum -sensorin ja voimakkaan sireenin ansiosta se reagoi nopeasti ja luotettavasti savun muodostumiseen sekä minimoi väärät hälytykset.

Wisulink-laitteita voidaan ketjuttaa toisiinsa jopa 24 kpl, jolloin yhden varoittimen hälyttäessä kaikki varoittimet hälyttävät.

Palovaroitinta voidaan käyttää laajasti asuintiloissa, ja se suositellaan asennettavaksi ainakin

jokaiseen makuuhuoneeseen sekä poistumisteille. Palovaroittimen sisäinen akku kestää koko laitteen eliniän, joten paristonvaihtoista ei tarvitse huolehtia.

Wisualarm palovaroittimen tilaa ja hälytyshistoriaa voidaan valvoa maksuttomassa pilvipohjaisessa palvelussa mobiilisovelluksen kautta. Palvelun kautta saat myös push-ilmoituksen älypuhelimellesi, kun varoitin hälyttää. Pilvipalveluun liittämiseen tarvitaan erillinen Ethernet Gateway.

Ominaisuudet:

- Optinen savuilmaisin
- Näytteenottoväli: 9 sekuntia
- Toimintataajuus: 868 MHz
- Langattoman signaalin kantama: jopa 1000 m avoimessa tilassa
- Hälytystyypit: palo, vika, matala pariston varaus
- Yhdistetty testi- ja vaimennuspainike
- Vaimennettavissa infrapunakauko-ohjaimella
- Langaton ketjutus, maks. 24 laitetta
- Sisäänrakennettu akku, ei vaihdettavissa
- Pariston kesto: jopa 10 vuotta
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C, sisäkäyttöön
- Mitat: Ø81,5 x 51,6 mm
- Paino: 110 g