

Vivotek bullet-kamera 2Mpx moottorizoom 2.8-13.5mm



Tuote

Tuotekoodi:	IB9367-EHT-V2
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	55 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	105 °
Näkökenttä, vaaka (min):	33 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	2 Mpx

1/2,8" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.4-F2.8, 105°-33°/55°-18°

2 Mpx (1920 × 1080) 25 fps

IP66/67, IK10, -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (erillisellä moduulilla)/PoE

2 megapikselin bulletkamera tekoälyn perustuvalla älykkäällä liiketunnistuksella ja 50/60 fps kuvanopeudella

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Kameran rakenne on suunniteltu asentajaystävälliseksi eikä se sisällä erillistä kytkentäkoteloa. Kamera on myös tehokkaasti suojattu ympäristön olosuhteita ja fyysisiä vaurioita vastaan.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.4-2.8, 5x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 105°-33°/55°-18°
- Kuvanopeus: 50/60 fps@1080p
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (vaatii erillisen I/O moduulin), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus (IR-valoilla/ilman IR-valoja): 9,24/6,24 W (12 V DC), 10,3/7,3 W (24 V AC), 10,77/7,77 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10, NEMA 4X
- Mitat: Ø145,9 x 288 mm
- Paino: 1,97 kg