



Tuote

Tuotekoodi:	IB9367-EHT-V2-0550
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	26 °
Näkökenttä, pysty (min):	5 °
Näkökenttä, vaaka (max):	47 °
Näkökenttä, vaaka (min):	8 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	50 mm
Polttovälin koko (min):	5 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotekoodi:	IB9367-EHT-V2, (5-50MM)
Valmistajan tuotesivu:	Vivotek.com

1/2,8" CMOS

5-50 mm F2.0, 47°-8°/26°-5°

2 Mpx (1920 x 1080) 60 fps

IP66/67, IK10, -40° - +50°C (+60°C IR-valoilla)

12 V DC/24 V AC (erill. moduulilla)/PoE

2 megapikselin bulletkamera tekoälyn perustuvalla älykkäällä liiketunnistuksella ja 50/60 fps kuvanopeudella

Ulottuva 5-50 mm teleobjektiivi soveltuu erinomaisesti valvontaan pidemmältä etäisyydeltä, ja infrapunaedit pystyvät valaisemaan kuva-alaa jopa 100 m päähän. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Kameran rakenne on suunniteltu asentajaystävälliseksi eikä se sisällä erillistä kytkentäkoteloa. Kamera on myös tehokkaasti suojattu ympäristön olosuhteita ja fyysisiä vaurioita vastaan.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: moottoroitu 5 - 50 mm, F2.0, 10x optinen zoom
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 47°-8°/26°-5°
- Kuvanopeus: 50/60 fps@1080p
- IR-valojen kantama: jopa 100 m
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (vaatii erillisen I/O moduulin), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus (IR-valoilla/ilman IR-valoja):
- 12 V DC: 9,24/6,24 W
- 24 V AC: 10,3/7,3 W
- PoE: 10,77/7,77 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10, NEMA 4X
- Mitat: Ø145,9 x 288 mm
- Paino: 2 kg