



Tuote

Tuotekoodi:	IB9368-HT
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,9"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	50 °
Näkökenttä, pysty (min):	18 °
Näkökenttä, vaaka (max):	93 °
Näkökenttä, vaaka (min):	32 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	143 mm
Pakkauksen leveys:	147 mm
Pakkauksen pituus:	240 mm
Polttovälin koko (max):	12 mm
Polttovälin koko (min):	2,8 mm
Resoluutio:	2 Mpx

1/2,9" CMOS-kenno

2,8 -12 mm F1.4-F2.8, 93°-32°/50°-18°

2 Mpx (1920 × 1080) 25 fps

IP66, IK10, -30° - +60°C

Taiwanissa valmistetut VIVOTEK kameravalvontatuotteet on suunniteltu täyttämään länsimaisten markkinoiden vaatimukset ja niiden toimivuus alueemme käyttöympäristöissä on erityisesti huomioitu. VIVOTEK tuotteissa on korkea tietoturvasato, ja kaikki tuotteet ovat ONVIF-yhteensopivia.

Ominaisuudet:

- 1/2,9" 2 megapikselin progressiivinen CMOS kenno
- H.265, H.264, MJPEG pakkaustekniikka
- 30 fps @ 1920x1080
- SNV, korkea yönäkyvyys heikossa valaistuksessa
- Smart Stream III optimoi kaistanleveyden tehokkuuden
- WDR Pro parantaa näkyvyyttä erittäin kirkkaissa ja pimeissä ympäristöissä
- Trend Micro tietoturvaohjelmisto (1 vuoden ilmainen lisenssi)
- IR LED etäisyys 10 m
- MicroSD-muistikorttipaikka
- Suojausluokitus: IP66, IK10