Vivotek bullet-kamera 5Mpx, ulko, 12-40mm

Tuote

Tuotekoodi:	IB9387-EHTV-V3-1240
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	18 °
Näkökenttä, pysty (min):	6,3 °
Näkökenttä, vaaka (max):	24,2 °
Näkökenttä, vaaka (min):	8,3 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	5 Mpx
Valmistajan tuotelinkit:	Vivotek.com

1/2,8" CMOS

12-40 mm F2.2, 24,2°-8,3°/18°-6,3°

5 Mpx (2560 × 1920) 30 fps, (1920 x 1080) 60 fps

IP66/67, IK10+, -40° - +50°C (+60° ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Pitkän matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa.

Kamera soveltuu ulkokäyttöön koviinkin olosuhteisiin. Se on vesi- ja pölytiivis, ja sen iskunkestävyys IK10-luokiteltu. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 12-40 mm, F2.2, 3,3x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 100 m
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus: 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP66/67, IK10
- Mitat: Ø153 x 285,7 mm
- Paino: 2,18 kg