# Vivotek bullet-kamera 5Mpx ulko, 2.7-13.5mm

## Tuote

| | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | IB9387-EHTV-V3-27135 |
| Valmistaja: | Vivotek |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tuoteryhmä: | Vivotek |
| Valmistaja: | Vivotek |
| ATEX-sertifioitu: | Ei |
| Alkuperämaa: | Taiwan |
| IR-valot: | IR |
| Kameran kotelointi: | Bullet |
| Kennokoko: | 1/2,8" |
| Kotelointiluokka (IP): | IP67 |
| NDAA-hyväksytty: | Kyllä |
| Näkökenttä, pysty (max): | 71,8 ° |
| Näkökenttä, pysty (min): | 22,4 ° |
| Näkökenttä, vaaka (max): | 100 ° |
| Näkökenttä, vaaka (min): | 30 ° |
| Objektiivi: | Säädettävä |
| Pakkasenkestävyys: | -40°C |
| Resoluutio: | 5 Mpx |
| Valmistajan tuotelinkit: | Vivotek.com |

1/2,8" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.83-F3.32, 100°-30°/72°-22°

5 Mpx (2560 × 1920) 30 fps, (1920 x 1080) 60 fps

IP66/67, IK10, -40° - +50°C (+60° ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Lyhyen matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa.

Kamera soveltuu ulkokäyttöön koviinkin olosuhteisiin. Se on vesi- ja pölytiivis, ja sen iskunkestävyys on IK10-luokiteltu. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

**Ominaisuudet:**

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.83-F3.32, 5x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus: 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojausluokitus: IP66/67, IK10
- Mitat: Ø153 x 285,7 mm
- Paino: 2,09 kg