

## Vivotek bullet-kamera 5Mpx ulko, 2.7-13.5mm



### Tuote

Tuotekoodi:	IB9387-EHTV-V3-27135
Valmistaja:	Vivotek

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	71,8 °
Näkökenttä, pysty (min):	22,4 °
Näkökenttä, vaaka (max):	100 °
Näkökenttä, vaaka (min):	30 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	5 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	<a href="http://Vivotek.com">Vivotek.com</a>

1/2,8" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.83-F3.32, 100°-30°/72°-22°

5 Mpx (2560 × 1920) 30 fps, (1920 × 1080) 60 fps

IP66/67, IK10, -40° - +50°C (+60° ilman IR-valoja)

12 V DC/24 V AC (valinnainen)/PoE

Lyhyen matkan valvontakamera älykkäällä liiketunnistuksella sekä videoanalytiikalla

Videoanalytiikkatoimintoihin kuuluvat mm. tunkeutumisen, asiattoman oleskelun sekä hylätyn/puuttuvan objektin tunnistaminen ja kasvohälytys.

P-Iris -linssi takaa optimaalisen aukon ohjauksen, joka tuottaa tarkkuudeltaan ja syväterävyydeltään tinkimätöntä kuvaa.

Kamera soveltuu ulkokäyttöön koviinkin olosuhteisiin. Se on vesi- ja pölytiivis, ja sen iskunkestävyys on IK10-luokiteltu. Kamera täyttää tietoturvaltaan NDAA-vaatimukset.

### **Ominaisuudet:**

- Kenno: 1/2,8" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 5 Mpx (2560 x 1920)
- Objektiivi: moottoroitu 2,7 - 13,5 mm, F1.83-F3.32, 5x optinen zoom
- Kuvanopeus: 30 fps@2560 x 1920, 60 fps@1920 x 1080
- IR-valojen kantama: jopa 50 m
- Muistikorttipaikka: microSD/SDHC/SDXC
- Virransyöttö: 12 V DC, 24 V AC (valinnainen), PoE (802.3af, Class 0)
- Virrankulutus: 12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +50°C (+60°C ilman IR-valoja)
- Suojaluokitus: IP66/67, IK10
- Mitat: Ø153 x 285,7 mm
- Paino: 2,09 kg