

Konvent. yhdistelmäilmaisin, ohjelmoitava, musta



Tuote

Tuotekoodi:	ID300BLK
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Inim Iris
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	128 mm
Pakkauksen leveys:	142 mm
Pakkauksen pituus:	146 mm
Tunnistustyyppi:	Optinen + lämpö
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	ID300 BLACK

Lämpöilmaisin + optinen yhdistelmäilmaisin

JA-, TAI-, PLUS-toimintatilat

-20°C - +40°C, DC 10 V

Lepotilassa 90µA / hälytyksessä 40 mA

Vaatii EB00X0 asennuskannan

Konventionaalisen yhdistelmäilmaisimen uusinta teknologiaa oleva prosessori mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit ja vähentää aiheuttomia hälytyksiä. Piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi.

Täysin pölytiivis yläosa suojaa tunnistuskammiota likaantumiselta ja kosteuden tiivistymiseltä, ja metalliverkko suojaa hyönteisten pääsylvä tunnistuskammioon. Verkon silmäkoko alle 500 µm. Savun tunnistuskammio on helppo avata puhdistamista varten.

Oikosulkukytkin palauttaa ilmaislinjan jatkuvuuden, kun ilmais poistetaan kannasta. Kun ilmais asetetaan takaisin paikoilleen, oikosulkukytkin palautuu automaattisesti.

Käyttönoton ja huoltotoimintojen ajaksi ilmaisimet voidaan irtikytkeä keskuksesta ja kytkeä linja EITK2000-TOOL -ohjelmointilaitteeseen. Ohjelmointilaitte kytetään PC:hen tai itsenäisesti ilmaisimeen (stand alone) - kiitos sisäisten paristojen.

- Yhteinen kanta (konventionaalinen ja osoitteellinen ilmais)
- Yhteensopivan relekortin ansiosta mikä tahansa vakiokannoista saadaan muutettua releulostulokannaksi
- VERSA-teknologia mahdollistaa jokaisen ilmaislinjaan kytketyn konventionaalisen ilmaisimen identifoimisen
- Ilmaisimien ja niiden LED-indikaattoreiden toiminnan määrittely ilmaisinkohtaisesti: savuherkkyyden säätö, lämpötilarajojen ja nousunopeuden säätö
- Yhdistelmäilmaisimista voidaan valita seuraavat tilat: TAI -tila (savu tai lämpö), JA -tila (savu ja lämpö), vain lämpö, vain savu, PLUS -tila
- Punainen ja vihreä LED-indikaattori sekä etäulostulo voidaan aktivoida manuaalisesti
- Kaikki viat voidaan raportoida (kammion likaantuminen, kammion vikaantuminen, lämpöelementtivika jne.)
- Jokainen ilmais tallentaa muistiin viimeisen 5 minuutin savu- ja lämpötila-arvot, mistä on suuri apu tutkittaessa hälytyksen jälkeen hälytykseen johtavia syitä ja olosuhteita