

Illustra Essentials Gen4 2Mpx kupukamera, ulko 2.7-13.5mm

Illustra



Tuote

Tuotekoodi:	IES02-D12-OI04
Valmistaja:	Illustra

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Illustra
Valmistaja:	Illustra
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	53 °
Näkökenttä, pysty (min):	20 °
Näkökenttä, vaaka (max):	100 °
Näkökenttä, vaaka (min):	34 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	illustracameras.com

1/2,8" CMOS

2,7-13,5 mm F1.7-F2.8, 100°-34°/53°-20°

2 Mpx (1920 × 1080) 25 fps

IP67, IK10, -30° - +60°C

12 V DC/PoE

Illustra Essentials Gen4 -kamerassa on Full HD -kuvantarkkuus sekä IR-valaistus hämärässä kuvaamiseen. Edulliset kamerat tallentavat laadukasta videokuvaa erilaisissa valaistusolosuhteissa True Day/Night- ja Wide Dynamic Range -ominaisuuksien avulla.

Kamera tukee uusimpia H.265- että H.264-koodekkeja, mikä vähentää kaistanleveys- ja tallennustilavaatimuksia. Asentamisen helpottamiseksi kaikki Essentials Gen4 -mallit tukevat yhden kosketuksen automaattitarkennusta, ja varifocal-malleissa on moottoroitu zoomobjektiivi.

Essentials Gen4 Varifocal Bullet -malleissa on myös erityinen käytävätila, jonka avulla kamerat voivat tuottaa pystysuuntaista videokuvaa esim. käytävillä ja tunneleissa.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.7-2.8, 5x optinen zoom
- IR-valot 30 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus: 9,9 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - 60°C
- Suojaluokitus: IP67, IK10
- Mitat: Ø124 x 113 mm
- Paino: 0,65 kg