

Illustra Flex Gen4 2Mpx kupukamera, ulko 2.7-13.5mm

Illustra



Tuote

Tuotekoodi:	IFS02-D12-OIA4
Valmistaja:	Illustra

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Illustra
Valmistaja:	Illustra
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	58 °
Näkökenttä, pysty (min):	20 °
Näkökenttä, vaaka (max):	112 °
Näkökenttä, vaaka (min):	35 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	190 mm
Pakkauksen leveys:	180 mm
Pakkauksen pituus:	180 mm
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	2 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Illustracameras.com

1/2,8" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.4-F2.8, 112°-35°/58°-20°

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP67, IK10, -50° - +60°C

24 V AC/DC / PoE / PoE+

Illustra Flex Gen4 -minikupukamerat ovat älykkään kameravalvonnan kärkiryhmässä.

Sisäänrakennetun tekoälyyn perustuvan kohteiden luokittelun ansiosta tapahtumat voidaan rajata tarkasti esimerkiksi henkilöihin, autoihin, busseihin tai moottoripyöriin. Etsinnöistä tulee tehokkaampia, tapahtumien tallennus on varmempaa ja väärät hälytykset vähenevät.

Flex Gen4 -minikupukamerat on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen kuvanlaadun ja monipuoliset ominaisuudet moniin erilaisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.4-2.8, 5x optinen zoom
- IR-valot 40 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 24 V AC/DC, PoE, PoE+
- Virrankulutus (24 V/PoE): 12,9 W/11,8 W
- Käyttölämpötila-alue: -50° - 60°C
- Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10
- Mitat: Ø123 x 107 mm
- Paino: 0,97 kg