

**Tuote**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tuotekoodi: | IPC-GK2CP-4C0WR |
| Valmistaja: | Imou            |

**Tekniset tiedot**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tuoteryhmä:         | Imou (WiFi) |
| Valmistaja:         | Imou        |
| Alkuperämaa:        | Kiina       |
| IR-valot:           | IR          |
| Kameran kotelointi: | Ohjattava   |
| Kennokoko:          | 1/3"        |
| Objektiivi:         | Kiinteä     |
| Pakkauksen korkeus: | 174 mm      |
| Pakkauksen leveys:  | 88 mm       |
| Pakkauksen pituus:  | 98 mm       |
| Resoluutio:         | 4 Mpx       |
| Sovellus:           | Imou Life   |
| Tarjoustuote:       | Kyllä       |
| WiFi/4G/5G:         | Kyllä       |

1/3" CMOS, QHD (2560 x 1440)

355° kierto, -10° - +70° kallistus

Kohteen seuranta

-10° - +45°C, sisäkäyttöön

Ø80 x 110,4 mm

Ranger RC tarjoaa 4 megapikselin QHD-livekuvan sekä panorointi- ja kallistusominaisuudet varmistaen, että kotisi jokainen nurkka on täysin valvottu. Yksityisyystila auttaa suojaamaan henkilökohtaista yksityisyyttäsi, kun olet kotona.

Ihmiskohteentunnistus löytää nopeasti ihmiset kuvista ja lähettää välittömästi ilmoituksen. Smart Tracking -toiminto antaa kameras seurata liikkuvia kohteita, kun liikettä on havaittu. Kamera osaa

myös lähettää hälytyksen havaitsemistaan epänormaaleista äänistä.

Perheenjäsenet voivat helposti soittaa videopuhelun sovellukseen yhden kosketuksen toiminnolla.

### **Tuote sisältää:**

- 1 x Kamera
- 1 x Virtalähde ja -kaapeli
- 1 x Kiinnike
- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Asennusmalli
- 1 x Pika-asennusohje

### **Kamera**

- 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- 4 Mpx (2560 x 1440), 25 fps
- IR-valot 10 m kantamalla
- 3,6 mm kiinteä linssi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 74°/38,5°
- 355° vaakasuuntainen kierto
- -10° - 70° pystysuuntainen kallistus

### **Verkko**

- WiFi: 802.11b/g/n
- ONVIF
- iOS- ja Android-yhteensopiva Imou Life -sovellus

### **Video ja ääni**

- Videon pakkaus: H.265/H.264
- Digitaalinen zoom
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Kaksisuuntainen ääniyhteys

### **Yleistä**

- Virtalähde: 5 V DC/1 A
- Virrankulutus: <5 W
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Yhden kosketuksen soittopainike videopuheluihin
- Nollauspainike
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +45°C, alle 95 % RH
- Mitat: Ø80 x 110,4 mm
- Paino: 171 g