

IMOU Bullet 3 2K WiFi kamera, Full Color, IP67



Tuote

Tuotekoodi:	IPC-S3EP-3M0WE-0280B
Valmistaja:	Imou

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Imou (WiFi)
Valmistaja:	Imou
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	55 °
Näkökenttä, pysty (min):	55 °
Näkökenttä, vaaka (max):	104 °
Näkökenttä, vaaka (min):	104 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	98 mm
Pakkauksen leveys:	111 mm
Pakkauksen pituus:	219 mm
Resoluutio:	3 Mpx
Sovellus:	Imou Life
Valmistajan tuotesivu:	imoulife.com
WiFi/4G/5G:	Kyllä

1/2,7" CMOS (2304 x 1296), 2,8 mm linssi

IR ja Full Color LED, valo- ja äänihälytys, 110 dB

Sisäinen mikrofoni, kaksisuuntainen ääniyhteys

WiFi 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

IP67, -30° - +50°C

Sisäänrakennetulla kirkkaalla valolla ja 110 dB sireenillä voit ilmoittaa kotisi valvonnasta ei-toivotuille vieraille. Ne aktivoituvat liikkeestä, kun valvonta on päällä. Mikrofoni ja kaksisuuntainen äänilyhteys mahdollistavat kommunikoinnin kameran luona olevien henkilöiden kanssa. Kamera pystyy tunnistamaan kuvasta ajoneuvon sekä ihmishahmon.

3 megapikselin resoluutio ja huippuluokan H.265 pakkaus varmistavat, että saat kuvan nopeasti ja kristallinkirkkaasti. IR-valot ja neljä eri yökuvaustilaa mahdollistavat kuvaamisen yöllä jopa 30 m etäisyydeltä.

Tuote sisältää:

- 1 x Kamera
- 1 x Virtalähde
- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Asennusmalli
- 1 x Kosteudenpitävä liitin
- 1 x Pika-asennusohje

Kamera

- 1/2,8" progressiivinen CMOS-kenno
- 3 Mpx (2304 x 1296)
- IR-valot 30 m asti
- 2,8 mm kiinteä linssi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 104°/55°

Verkko

- 100 Mbps Ethernet-liitäntä
- WiFi: 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz), WiFi 6 -tuki
- Ulkoiset kaksoisantennit
- ONVIF
- iOS- ja Android-yhteensopiva Imou App -sovellus

Video ja ääni

- IMOU Sense: liikkeen, ajoneuvon ja ihmisen tunnistus
- Videon pakkaus: H.265/H.264
- Kuvataajuus jopa 25/30 kuvaa sekunnissa
- 8x digitaalinen zoom
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, 110 dB sireeni
- Kaksisuuntainen äänilyhteys
- Sisäänrakennettu kohdevalo

Yleistä

- 12 V DC/1 A virtalähde, virrankulutus <12 W
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Nollauspainike
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +50°C, alle 95 % RH
- Suojaluokitus: IP67, sisä- ja ulkokäyttöön
- Mitat: 147,7 x 74,2 x 75,6 mm
- Paino: 290 g