

## IMOU Cruiser 2C 3K WiFi Pan/Tilt-kamera, 5Mpx, 3.6mm



### Tuote

Tuotekoodi:	IPC-S7CP-5M0WE
Valmistaja:	Imou

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Imou
Valmistaja:	Imou
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Ohjattava
Kennokoko:	1/3"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	199 mm
Pakkauksen leveys:	157 mm
Pakkauksen pituus:	157 mm
Resoluutio:	5 Mpx
Sovellus:	Imou Life
Uutuustuote:	Kyllä
WiFi/4G/5G:	Kyllä

1/3" CMOS (2880 x 1620), 3,6 mm linssi

355° kierto, 0°-90° kallistus, kohteen seuranta

IR ja Full Color LED, valo- ja äänihälytys

WiFi 802.11b/g/n/ax

IP66, -30° - +50°C

WiFi-yhteydellä varustettu kamera on helppo asentaa ilman kaapelointia, ja WiFi 6 -tuki mahdollistaa aiempia tekniikoita pitemmän kantaman.

Sisäänrakennetulla kirkkaalla valolla, kaksisuuntaisella ääniyhteydellä ja 110 dB sireenillä voit

ilmoittaa kotisi valvonnasta ei-toivotuille vieraille. Ne aktivoituvat liikkeestä, kun valvonta on päällä. Imou Sense -tekoälyalgoritmin ansiosta kamera pystyy tunnistamaan kuvasta ihmishahmon sekä ajoneuvon, ja seuraamaan automaattisesti liikkuvaa kohdetta.

5 megapikselin 3K-resoluutio ja huippuluokan H.265 pakkaus varmistavat, että saat kuvan nopeasti ja kristallinkirkkaasti. IR-valot mahdollistavat kuvaamisen yöllä jopa 30 m etäisyydeltä.

### **Tuote sisältää:**

- 1 x Kamera
- 1 x Virtalähde
- 1 x Kiinnike
- 1 x Asennusruuvisarja
- 1 x Asennusmalli
- 1 x Kosteudenpitävä liitin
- 1 x Pika-asennusohje

### **Kamera**

- 1/3" progressiivinen CMOS-kenno
- 5 Mpx (2880 x 1620)
- Yökuvaus: 30 m asti
- 3,6 mm kiinteä linssi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 78°/41°
- 355° vaakasuuntainen kierto
- 0°-90° pystysuuntainen kallistus

### **Verkko**

- 1 x 100 Mbps Ethernet-liitäntä
- WiFi: 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz), WiFi 6 -tuki
- Ulkoiset kaksoisantennit
- ONVIF
- iOS- ja Android-yhteensopiva Imou App -sovellus

### **Video ja ääni**

- Videon pakkaus: H.265/H.264
- Kuvataajuus jopa 25/30 kuvaa sekunnissa
- 8x digitaalinen zoom
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, 110 dB sireeni
- Sisäänrakennettu kohdevalo

### **Yleistä**

- 12 V DC/1 A virtalähde
- Virrankulutus: <12 W
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Nollauspainike
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +50°C, alle 95 % RH
- IP66, säänkestävä

- 120,7 x 136,2 x 183,3 mm, 409 g