

**Tuote**

Tuotekoodi:	IPGE-LCD-IP
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Previdia Ultravox
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia

Tulossa 2026

20-30 V DC, maks. 150 mA

KytKentä Cat5e SF/UTP kaapelilla

PoE/paikallinen virtalähde

262 x 70 x 195 mm, 1000 g

Mikrofonialusta, jossa on LCD-näyttö ja hätätoiminnot. Liitetään Previdia-ohjauspaneeliin ethernet-yhteyden kautta.

LCD-näytöllä varustettuja mikrofonialustoja voidaan käyttää yleisiin ääni-ilmoituksiin PA-järjestelmissä (Public Address -järjestelmissä) tai sisäisen evakuoinnin hallintaan hätätilanteissa.

Mikrofoniasemat on varustettu LCD-kosketusnäytöllä vyöhykkeiden tai äänilähteiden valintaa varten, ja ne ilmoittavat niihin liittyvien vyöhykkeiden tilan.

Asemat liitetään Previdia-ohjauspaneelin IFAMEVAC-äänimatriisimoduuliin Cat5E SF/UTP-kaapelilla

kahteen erilliseen linjaan (A/B PAGER-linjat). IP-versiot voivat kommunikoida ohjauspaneelin kanssa TCP-IP -protokollan kautta.

IP-versio voi toimia PoE-virralla (Power Over Ethernet) tai ulkoisesta 24 V virtalähteestä (IPS24024DT, lisävaruste).

- XLR 3P -liitäntä mikrofonille (ei sisällä mikrofonia)
- Tummanharmaa muovikotelo, UL 94 V-2
- Ei sisällä mikrofonia