

Illustra Pro Gen4 4Mpx kupukamera, ulko 2.7-13.5mm

Illustra



Tuote

Tuotekoodi:	IPS04-D12-OI04
Valmistaja:	Illustra

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Illustra
Valmistaja:	Illustra
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	74 °
Näkökenttä, pysty (min):	25 °
Näkökenttä, vaaka (max):	103 °
Näkökenttä, vaaka (min):	33 °
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Polttovälin koko (max):	13,5 mm
Polttovälin koko (min):	2,7 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	illustracameras.com

1/2,8" CMOS

2,7 - 13,5 mm F1.4-F2.8, 103°-33°/74°-25°

4 Mpx (2560 x 1920) 25 fps

IP67, IK10, -50° - +65°C

24 V AC / PoE / PoE+

Illustra Pro Gen4 -kamerat ovat älykkään videovalvonnan terävintä kärkeä.

Sisäänrakennetun tekoälyyn perustuvan kohteiden luokittelun ansiosta tapahtumat voidaan rajata tarkasti esimerkiksi henkilöihin, autoihin, busseihin tai moottoripyöriin. Etsinnöistä tulee tehokkaampia, tapahtumien tallennus on varmempaa ja väärät hälytykset vähenevät.

Voit valita erilaisista analyysisäännöistä käyttöösi hyödyllisimmän ratkaisun ja alkaa kerätä käänteentekevää tietoa välittömästi.

Ominaisuudet:

- CMOS-kenno, resoluutio 2560 x 1920
- Moottoroitu 2,7 - 13,5 mm linssi, F1.4-2.8, 5x optinen zoom
- IR-valot 50 m kantamalla
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
- Virransyöttö: 24 V AC, PoE 802.3af/at (Type 1, Class 3)
- Virrankulutus (24 V AC/PoE): 16,5 W/12,95 W
- Käyttölämpötila-alue: -50° - +65°C
- Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10
- Mitat: Ø138 x 135 mm
- Paino: 1,5 kg