

**Tuote**

Tuotekoodi: IR3-109/1
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Liekki-ilmaisimet
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: ATEX, EN54
Valmistajan tuotekoodi: INFDOGIEIR31091
Valmistajan tuotesivu: Sense-ware.com

Tunnistusalue: 90°/35 m

Resistiivinen keino- ja auringonvalolle

Automaattinen testaus tunnin välein

Hälytys- ja vikareleet

10-28 V DC, 4-20 mA lähtö

Kolmella infrapuna-anturilla varustettu liekki-ilmaisim, joka varmistaa palovaarallisten alueiden tehokkaan valvonnan ja kevyistä tai raskaista hiilivedyistä (puu, paperi, öljy, maakaasu) peräisin olevien liekkien nopean havainnoinnin.

Laite soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, ATEX-alueille 2 ja 22 sekä ATEX-luokittelemattomille alueille.

Huom! Ilmaisim toimitetaan ilman kiinnitystarvikkeita. Oikeaoppinen asennus 45° kulmaan onnistuu SM21 jalustalla.

Ominaisuudet:

- Tunnistusalue: 90°/35 m
- Resistiivinen keino- ja auringonvalolle
- Automaattinen anturin testaus tunnin välein
- Hälytys- ja vikareleet
- Käyttöjännite: 10-28 V DC
- Lasikuituvahvistettu muovikotelo (GRP)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C (vain turvallisilla alueilla)
- 4-20 mA lähtö
- CPR/EN54-10-sertifioitu
- ATEX-sertifioitu: II 3G Ex nA IIC T4 Gc, II 3D Ex tc IIIC T 71°C Dc IP65, ympäristölämpötila: -25° - +70°C
- cFMus luokka 3611 (palamaton, luokat I, II ja III, Div 2), ympäristölämpötila: -25° - +70°C
- Mitat: 125 x 80 x 57 mm
- Paino: 465 g