

Pulsar Industrial PoE-kytkin DIN, 48-57VDC x 2, 8xPoE, 2xSFP



Tuote

Tuotekoodi:	ISFG108
Valmistaja:	Pulsar

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Pulsar
Valmistaja:	Pulsar
Alkuperämaa:	Puola
Enimmäisteho PoE:	120 W
Enimmäistehoalue PoE:	101-200
Ethernet-porttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kuituporttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kytintyyppi:	PoE-kytkin
PoE-porttien lukumäärä:	8 (kahdeksan)
Takuuaika:	60 kk
Tuotemerkki:	Pulsar
Valmistajan tuotesivu:	Pulsar.pl

8 x PoE (10/100/1000 Mb/s)

2 x 10/100/1000M Uplink

2 x 1000M SFP Uplink

Maks. 30 W/portti, yht. 120 W

802.3af/at, PoE+

Teollisuussarjan laajan lämpötila-alueen PoE-kytkin, joka voidaan asentaa DIN-kiskoon.

Kytkin havaitsee automaattisesti PoE-standardin mukaisesti virtaa saavat laitteet porteissa 1-8. TP-portit 9 ja 10 mahdollistavat lisäverkkolaitteiden liittämisen RJ45-liittimien kautta. Kytkimessä on myös kaksi SFP-porttia (11 ja 12), joihin voidaan liittää optinen kuitumoduuli valokuituyhteyttä varten.

Kytkein mahdollistaa kahdennetun virransyötön käytön, jolloin yhden virtalähteen vikaantuessa se vaihtaa välittömästi varavirtalähteeseen.

Ominaisuudet:

- 8 x PoE 10/100 Mb/s (portit 1-8)
- 2 x 10/100/1000 Mb/s Uplink (portit 9-10)
- 2 x 1000 Mb/s SFP (portit 11-12)
- Portit 1-8: 30 W/portti
- PoE-budjetti: 120 W
- PoE-standardi: IEEE 802.3af/at, PoE+
- Käyttöjännite: 12-57 V DC, maks. 2,3 A (vain kytkimenä), 48-57 V DC, maks. 2,3 A (kun syötetään virtaa PoE-laitteille)
- Kahdennettu virransyöttö mahdollinen
- LED-merkkivalot etupaneelissa
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +70°C
- Mitat: 176 x 153 x 54 mm
- Paino: 0,9 kg