

Merkkivalopaneeli, vilkkusireeni, konventionaalinen



Tuote

Tuotekoodi: ISS022
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Inim
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Valmistajan
tuotekoodi: INFSINI0ISS022

Ääni- ja visuaalinen hälytys, 92 dB (1 m)

Välähdysnopeus 1 Hz

Sisältää EM312SR-moduulin

Valvottu sisääntulo palopainikkeille

Ohjattava relelähtö (C-NC-NO)

Konventionaalinen varoitusmerkki

- Äänihälytys, EN54-3 -äänimerkki
- Visuaalinen hälytys, EN54-23 -valomerkki
- Sisältää EM312SR-moduulin, kytketään INIM BUS-silmukkaan ja 24 V DC virtalähteeseen, KLM 4*0,8+0,8
- Valvottu sisääntulo palopainikkeille
- Ohjattava relelähtö (C-NC-NO) esim. sammutteen laukaisuun tai sähkömagneettisen pysäytykseen
- Kustannustehokas ratkaisu sammutusohjaukseen ja varoitukseen

- Toimitetaan FIRE ALARM varoitustekstillä, pyynnöstä saatavilla myös muilla teksteillä

Ominaisuudet:

- Äänen voimakkuus: 92 dB (1 m)
- Valon teho: 4,6 - 9,1 W
- Virtalähde: 18 - 30 V DC
- Virrankulutus: 50 mA
- Välähdysnopeus: 1 Hz
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 293 x 130 x 75 mm