



Tuote

Tuotekoodi:	ITC314-PH2A-F2
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Pysäköintikamerat
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
Kameran kotelointi:	Kupu
Kennokoko:	1/2,8"
Pakkauksen korkeus:	173 mm
Pakkauksen leveys:	169 mm
Pakkauksen pituus:	176 mm
Resoluutio:	3 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua

1/2,8" CMOS

3 Mpx (2048 x 1536) 20 fps

RS485, 2 x Ethernet, DC

Seurattavia ruutuja: maks. 3 kpl

-20° - +50°C, IP50, 12-48 V, PoE-tuki

Kattoasennettava pysäköintitunnistin sisätiloihin. Tunnistin voi seurata jopa kolmen pysäköintiruudun tilaa sekä autojen rekisterinumeroita. Monivärinen merkkivalo auttaa löytämään vapaat parkkiruudut.

- 1/2,8" CMOS-kenno
- Polttoväli: 2,8 mm
- Resoluutio: 3 Mpx (2048 x 1536) 20 fps
- WDR, Päivä/yö (ICR), 3DNR, AGC, BLC, AWB
- Liitännät: RS485, 2 x Ethernet, DC
- Pysäköinnin merkkivalo: 7 väriä (pun./kelt./vihr./sin./syaani/valk./pinkki)
- Seurattavia ruutuja: maks. 3 kpl

- Käyttöjännite: 12-48 V, tukee PoE-virransyöttöä
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Suojausluokitus: IP50
- Mitat: 120 x 120 x 100 mm
- Paino: 500 g