

**Tuote**

Tuotekoodi: ITC314-PH2A-TF2
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Pysäköintikamerat
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Kameran kotelointi: Multisensori
Kennokoko: 1/2,8"
Pakkauksen korkeus: 213 mm
Pakkauksen leveys: 196 mm
Pakkauksen pituus: 196 mm
Resoluutio: 3 Mpx
Tuotemerkki: [Dahua](#)

2 x 1/2,8" CMOS

3 Mpx (2048 x 1536) 20 fps

RS485, 2 x Ethernet, DC

Seurattavia ruutuja: maks. 6 kpl

-20° - +50°C, IP50, 12-48 V, PoE-tuki

Kattoasennettava pysäköintitunnistin sisätiloihin. Kahden kameran ansiosta voi seurata jopa kuuden pysäköintiruudun tilaa sekä autojen rekisterinumeroita. Monivärinen merkkivalo auttaa löytämään vapaat parkkiruudut.

- 2 x 1/2,8" CMOS-kenno
- Polttoväli: 2,8 mm
- Resoluutio: 3 Mpx (2048 x 1536) 20 fps
- WDR, Päivä/yö (ICR), 3DNR, AGC, BLC, AWB
- Liitännät: RS485, 2 x Ethernet, DC
- Pysäköinnin merkkivalo: 7 väriä (pun./kelt./vihr./sin./syaani/valk./pinkki)

- Seurattavia ruutuja: maks. 6 kpl
- Käyttöjännite: 12-48 V, tukee PoE-virransyöttöä
- Käyttölämpötila: -20° - +50°C
- Suojausluokitus: IP50
- Mitat: 120 x 120 x 153 mm
- Paino: 700 g