

**Tuote**

Tuotekoodi:	IWT100
Valmistaja:	Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Inim FireVibes langaton
Valmistaja:	Inim
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Tuotemerkki:	Inim
Valmistajan tuotekoodi:	DCMIINE0IWT100
Valmistajan tuotesivu:	Inim.biz

Konventionaalisiin keskuksiin

868 MHz, kantama jopa 200 m

12-30 V DC, maks. 55 mA (12 V)

IP65, -20° - +70°C

235 x 160 x 70 mm, 700 g

IWT100 mahdollistaa FireVibes-langattoman verkon integroinnin konventionaaliseen (Inim SmartLine, Previdia Micro ja muut 3. osapuolen keskuksat) paloturvallisuusasennukseen. Ratkaisu on hyödyllinen ympäristöissä, joissa langallinen asennus olisi vaikeaa, sopimatonta tai liian kallista.

IWT100 on liitettävä konventionaalisen ohjauspaneelin vyöhykelinjaan ja sireenilinjaan. Ohjauspaneeli pystyy siten havaitsemaan palohälytykset langattoman järjestelmän suojaamalla alueella ja aktivoimaan tai hiljentämään FireVibes-järjestelmän langattomat äänimerkit.

Muunnin tarvitsee EN54-4 -sertifioidun ulkoisen virtalähteen (SPS24160S).

Ominaisuuudet:

- Toimintataajuus: 868 MHz
- Kaksisuuntainen langaton yhteys
- Hallitsee jopa 15 laajennusmoduulia (XWT100)
- Käyttöjännite: 12 - 30 V DC
- Virrankulutus (norm./maks.): 40 mA/55 mA (12 V DC)
- Käyttölämpötila-alue (EN54): -10° - +55°C
- Suojausluokitus: IP30 (suunniteltu IP65 mukaiseksi)
- Hyväksynät: EN54-18 ja EN54-25
- Mitat: 235 x 160 x 70 mm
- Paino: 700 g