

Mini sammutusohjauskortti, DIN 35mm, <1,8ohm



Tuote

Tuotekoodi: KG/M-ETB/H
Valmistaja: KG Groep

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: K&G Groep
Valmistaja: KG Groep
Alkuperämaa: Alankomaat

Yhdistää sammuttimet M-FEP-järjestelmään

Korkean ohmin sytyttimiin (>1,8 ohm)

DIN-kiskoasennus (35 mm)

Sarjakytkentä enintään 5 kpl / M-FEP keskus

M-ETB/H Terminaalikortti sammutuskeskuksille. Yhdistää sammuttimet M-FEP-järjestelmään. On tärkeää tietää, minkälaisen sytyttimen sammutinyksikköä haluat hallita ja aktivoida M-FEP-järjestelmällä. Valitse oikea vaihtoehto kahdesta M-ETB -sammutusohjauskortista:

- KG/M-ETB: matalan ohmin sytyttimiin, Stat-X- ja DSPA-laitteissa
- KG/M-ETB/H: korkean ohmin sytyttimiin, FirePro- Salgrom- ja N2G-laitteissa

Tällä kaavalla voit laskea tarvitsemasi sammutusohjauskortin: kerro sytyttimen pienin sytytysvirta sytyttimen suurimmalla vastuksella.

- Jos tulos on pienempi tai yhtä suuri kuin 1,8, käytä KG/M-ETB
- Jos tulos on suurempi kuin 1,8, käytä KG/M-ETB/H

Tekniset ominaisuudet:

- Sytytysvirta > 1.8 ohm
- Johtojen paksuus: 0,5-1,5 mm
- Pikaliittimet helpottavat johtojen kytkentää
- Sammuttimet on mahdollista kytkeä pois päältä kortin kytkimestä testaamista varten
- Asennus: 35 mm DIN-kisko
- Sarjakytkentä maks. 5 kpl / M-FEP keskus
- Mitat: 12,8 x 85 x 34,19 mm