

Mini aerosolisammutuskeskus IP66, 6-28VDC, 4h litiumakku



Tuote

Tuotekoodi: KG/M-FEP
Valmistaja: KG Groep

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: K&G Groep
Valmistaja: KG Groep
Alkuperämaa: Alankomaat
Valmistajan tuotesivu: [KG-groep.com](https://www.kg-groep.com)

Itsenäinen yksikkö tai palovaroitinkeskuksessa

Käytetään aerosolipanosien kanssa

Vara-akku vikatilanteita varten (jopa 4 h)

Valvotut sisään-/ulostulot

IP66, tapahtumaloki, ääni- ja visuaalinen hälytys

µ-FEP on kompaktin kokoinen ja monikäyttöinen minisammutusyksikkö-/keskus. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä sammutusyksikkönä tai paloilmoinjärjestelmään liitettynä missä tahansa, missä tarvitaan sammutteita, kuten työkoneissa, autoissa, tuotantotiloissa, palvelinhuoneissa jne.

Kun sammutusyksikkö liitetään paloilmoinitinkeskukseen, sammutuskeskukseen tai tiedonsiirtolaitteeseen, saadaan tilatieto sammutuksesta siirrettyä paloilmoinitinkeskukseen ja edelleen hälytyskeskukseen. Itsenäisiä µ-FEP sammutusyksiköitä voidaan myös liittää toisiinsa Modbus-väylässä.

Sammutusyksikkö on suunniteltu aerosolipanosille (esim. Firepro, Salgrom). Sammutus voidaan

laukaista automaattisesti palokeskuksesta tulevan hälytyksen perusteella, tai suoraan sammutusyksiköstä painamalla yhtäaikaaisesti kahta painiketta. Sammutusyksikköön voidaan myös liittää ulkoinen sammutusnappi.

Tarvittavat lisävarusteet:

- Sammutusyksikköön tarvitaan KG/M-ETB sammutusohjauskortti (1-5 kpl), johon / joihin liitetään sammutuspatruunat.
- KG/M-FTM testauspaneeli auttaa asentajaa testaamisessa asennuksen yhteydessä tai esimerkiksi vuosihuollossa.

Tekniset ominaisuudet:

- Käyttöjännite: 6-28 V DC
- Sisältää akun jopa 4 tunnin vikatilanteita varten
- IP66-suojattu
- Sisääntulot: 2 x palohälytinryhmä, 2 x hälytys
- Ulostulot: tulipalo, vika, sammutuksen aktivointi, ilmastointi
- Visuaalinen ja äänipohjainen hälytys
- Tapahtumaloki voidaan lukea microUSB-portin kautta
- Hyväksynät: SFS-EN 15276-2, EN 50130, EN 61000, EN 55016, EN 55022, 47 CFR 15, ANSI 63.4, ICES-003
- Mitat: 80 x 151 x 60 mm