

**Tuote**

Tuotekoodi:	KX0404C
Sähkönumero:	1608159
Valmistaja:	Hensel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	ATEX-sarja
Valmistaja:	Hensel
Alkuperämaa:	Saksa

Räjähdysvaarallisiin tiloihin, vyöhykkeet 2 ja 22

5-napainen

Ui = 690 V AC/DC

18,4 A (4 mm²), 13,9 A (2,5 mm²), 11,5 A (1,5 mm²)

IP66, UV-suojattu, iskunkestävä

Jakorasia käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa vyöhykkeillä 2 ja 22. Kotelon seinät ilman läpilyöntiaihoita.

- Liitin kahdella kiinnityspisteellä napaa kohti
- 5-napainen
- Nimellisieristysjännite: Ui = 690 V AC/DC
- Nimellisvirta: 18,4 A (4 mm²), 13,9 A (2,5 mm²), 11,5 A (1,5 mm²)
- Kiristysmomentti (liitin): 0,7 Nm
- Säänkestävä, IP66
- Iskunkestävä

- UV-suojattu
- Väri: musta, RAL 9011
- Kiinnityskorvakkeet seinäkiinnitystä varten sisältyvät toimitukseen