

**Tuote**

Tuotekoodi:	KX0606C
Sähkönumero:	1608168
Valmistaja:	Hensel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	ATEX-sarja
Valmistaja:	Hensel
Alkuperämaa:	Saksa

Räjähdysvaarallisiin tiloihin, vyöhykkeet 2 ja 22

5-napainen

Ui = 690 V AC/DC

23,7 A (6 mm²), 19,6 A (4 mm²), 14,7 A (2,5 mm²)

IP66, UV-suojattu, iskunkestävä

Jakorasia käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa vyöhykkeillä 2 ja 22. Kotelon seinät ilman läpilyöntiaihoita.

- Liitin kahdella kiinnityspisteellä napaa kohti
- 5-napainen
- Nimellisieristysjännite: Ui = 690 V AC/DC
- Nimellisvirta: 23,7 A (6 mm²), 19,6 A (4 mm²), 14,7 A (2,5 mm²)
- Kiristysmomentti (liitin): 1,5 Nm
- Säänkestävä, IP66
- Iskunkestävä

- UV-suojattu
- Väri: musta, RAL 9011
- Kiinnityskorvakkeet seinäkiinnitystä varten sisältyvät toimitukseen