

**Tuote**

Tuotekoodi:	KX1010C
Sähkönumero:	1608169
Valmistaja:	Hensel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	ATEX-sarja
Valmistaja:	Hensel
Alkuperämaa:	Saksa

Räjähdysvaarallisiin tiloihin, vyöhykkeet 2 ja 22

5-napainen

Ui = 690 V AC/DC

32,3 A (10 mm²), 24,1 A (6 mm²), 20 A (4 mm²)

IP66, UV-suojattu, iskunkestävä

Jakorasia käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa vyöhykkeillä 2 ja 22. Kotelon seinät ilman läpilyöntiaihioita.

- Liitin kahdella kiinityspisteellä napaa kohti
- 5-napainen
- Nimellisieristysjännite: Ui = 690 V AC/DC
- Nimellisvirta: 32,3 A (10 mm²), 24,1 A (6 mm²), 20 A (4 mm²)
- Kiristysmomentti (liitin): 2,0 Nm
- Säänkestävä, IP66
- Iskunkestävä

- UV-suojattu
- Väri: musta, RAL 9011
- Kiinnityskorvakkeet seinäkiinnitystä varten sisältyvät toimitukseen