

Metis 444 4G/2G/NB-IoT GNSS/BT tiedonsiirtolaite

metis



Tuote

Tuotekoodi:	METIS444
Sähkönumero:	7141517
Valmistaja:	Metis

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Metis
Valmistaja:	Metis
Pakkauksen korkeus:	306 mm
Pakkauksen leveys:	306 mm
Pakkauksen pituus:	176 mm
Uutuustuote:	Kyllä

LTE/NB-IoT/GSM/GPRS mobiiliyhteys

4 DIN-sisääntulosilmukkaa, 4 analogituloa

4 releohjausta

Virransyöttö: 230 V AC tai 10-30 V DC

IP65, IK08, 300 x 300 x 170 mm

Metis 444 on tiedonkeräys- ja siirtolaite sekä yksinkertainen ohjauslaite. Vakiokotelo on vesitiivis (IP66) ja iskunkestävä (IK08).

Metis toimii joko itsenäisenä laitteena tekstiviestipohjaisena tai pilvipalvelupohjaisena Elisa Business IoT:n kautta. Voit myös integroida sen omaan hälytystensiirtojärjestelmääsi esimerkiksi SMS-, REST API- tai MQTT-tekniikalla.

Laitteessa on neljä DIN-sisääntulosilmukkaa, neljä analogituloa (0-10/30 V), 1-2 lämpötila-anturia, neljä releohjausta, ja siihen voi liittää myös lukuisia Bluetooth-sensoreita, joita löytyy monenlaisiin tarpeisiin.

Laitteessa on sisäänrakennettu 4G/LTE/NB-IoT -yhteys (toimii myös 2G-verkossa) ja ulkoiset antennit. SMA-liitäntöihin on liitettävissä myös laaja valikoima muita antenneja.

Metis 444:ää voidaan käyttää esimerkiksi sähkövirranmittaukseen, painemittaukseen, lämpötilamittaukseen (normaali ulko- ja sisälämpötila tai erikoisantureilla esimerkiksi uunin lämpötila) sekä virtausmittauksiin.

Metis 433:n tavoin mahdollisia käyttökohteita ovat myös jätekaivon pinnan seuranta, kärkitiedon seuranta, kuten hälyttimet, lämpötilavalvonta, lämpökysely, sähkön seuranta (päälläolo), pääsulku auki/kiinni, oven ja ikkunan aukiolo tai avaaminen (releohjaus), optinen palohälytin, häkähälytin ja vuotohälytin.