

Vanderbilt MT10S-I Multi-Tech etälukija, OSPD/wiegand



Tuote

Tuotekoodi: MT10S-I

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Pakkauksen korkeus: 24 mm
Pakkauksen leveys: 46 mm
Pakkauksen pituus: 134 mm
Tuotelaji: Etälukija
Valmistajan tuotesivu: [acresecurity.com](https://www.acresecurity.com)

NFC-, Prox- ja Bluetooth BLE 5.3 -teknologiat yhdessä lukijassa

Mobiilitunnisteiden ja Wallet-ratkaisujen tuki

OSDP V2.2- ja Wiegand-yhteensopivuus sekä OSDP Autodetect

IP65-luokiteltu rakenne ja EAL6+ Secure Element -tietoturva

Uusi Gen2 Multi-Tech Reader on seuraavan sukupolven RFID-kulunvalvontalukijasarja, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävyyttä, energiatehokkuutta ja joustavuutta. Modernisoidun rakenteensa ansiosta laitteisto hyödyntää metallista valettua asennuslevyä, joka takaa tukevan ja luotettavan asennuksen.

Tämä uusi lukija edustaa acre:n lukijavalikoiman seuraavaa kehitysvaihetta. Se korvaa aiemmat AT- ja ET-lukijasarjat, mutta säilyttää yhteensopivuuden samoihin tunnisteesiin, mukaan lukien mobiilitunnisteeset. Merkittäviä parannuksia ovat pienempi virrankulutus, laajempi tunnisteyhteensopivuus, päivitetty NFC-piirisarja, parannettu tamper tunnistus, mahdollistaen silti tuen sekä moderneille että vanhoille tunnistetyypeille

OSDP V2.2 -sertifioitu tiedonsiirtoprotokolla sekä OSDP Autodetect mahdollistavat sujuvan siirtymisen

Wiegand-järjestelmästä OSDP-järjestelmään olemassa olevaa kaapelointia hyödyntäen. Lukijoissa on riviliitinliitäntä (terminal connector), joka tukee standardoitua asennustapaa. Lisäksi pakkaukseen sisältyy perinteinen liitäntäjohto (pigtail), mikä helpottaa käyttöönottoa ja yhteensopivuutta olemassa olevien järjestelmien kanssa.

Ominaisuudet:

- Monitekniologialukija: 13,56 MHz NFC-, 125 kHz Prox- ja Bluetooth BLE 5.3 -tuki
- Tukee acre-hyväksyttyjä kulkutunnisteita, mukaan lukien mobiilitunnisteet ja Wallet-ratkaisut
- OSDP V2.2- ja Wiegand-yhteensopiva, OSDP Autodetect mahdollistaa sujuvan järjestelmäpäivityksen
- EAL6+ Secure Element -turvapiiri korkeatasoiseen tietoturvaan
- Kiihtyvyyssanturiin perustuva peukaloinnin tunnistus (tamper detection)
- RGB-LED-valopalkki selkeään tilailmaisuun
- Laaja käyttöjännitealue 5-24 VDC
- IP65-luokiteltu rakenne vaativiin sisä- ja ulkokohteisiin
- IK07-iskunkestävyysluokitus
- Täysin yhteensopiva aiemman sukupolven MultiTech-lukijoiden kanssa
- Integroitu saumattomasti acre-kulunvalvontajärjestelmiin