

Dahua IP 2Mpx Mobile kamera 2,8 mm IP6K9K



Tuote

Tuotekoodi: MW1230D-HM12
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajoneuvokamerat
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/2,7"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Näkökenttä, pysty (max): 62 °
Näkökenttä, pysty (min): 62 °
Näkökenttä, vaaka (max): 115 °
Näkökenttä, vaaka (min): 115 °
Objektiivi: Kiinteä
Pakkauksen korkeus: 110 mm
Pakkauksen leveys: 109 mm
Pakkauksen pituus: 110 mm
Polttovälin koko (max): 2,8 mm
Polttovälin koko (min): 2,8 mm
Resoluutio: 2 Mpx
Tuotemerkki: [Dahua](#)
Valmistajan tuotekoodi: IPC-MW1230DP-HM12-0280B

2,8 mm F2.0, 110°/58°

2 Mpx (1920 x 1080) 25 fps

-40° - +70°C, IP6K9K, IP67, IK10

12 V DC (6-pin Aviation-liitäntä)

Dahua Mobile -ajoneuvokamera on suunniteltu erityisesti juniin, linja-autoihin ja muihin ajoneuvoihin. Se täyttää ajoneuvostandardien vaatimukset mm. vaikeiden olosuhteiden, vaihtelevien lämpötilojen, värinän ja iskujen osalta.

IP6K9K-luokitus takaa, että kamera on pöly- ja vesitiivis myös paine- ja höyrypesussa.

Huom! Kamerassa on kiinteä 6-pinninen M12 Aviation -liitäntä. Vaatii vastaavaan liitännän tallentimesta tai erillisen Ethernet-sovitinkaapelin ([DH-M12-IP-HAARA](#)).

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,7" progressiivinen CMOS
- Resoluutio: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektiivi: kiinteä 2,8 mm, F2.1
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 115°/62°
- Kuvanopeus: 25/30 fps@1080P
- Pimeänäkö infrapuna-ledillä
- Sopii vaakasuuntaiseen asennukseen
- Virransyöttö: 12 V DC (6-pin Aviation-liitäntä)
- Virrankulutus: <3,7 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokat: IP67, IP6K9K
- Mitat: 80,2 x 59,2 x 65,8 mm