

## TWIG Neo Ex - Maailman pienin ATEX-henkilöhälytin



### Tuote

Tuotekoodi:	NEO-EX
Valmistaja:	Twig

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	TWIG henkilöhälyttimet
Valmistaja:	Twig

TWIG Neo Ex on puettava henkilöhälytin, joka soveltuu vaarallisiin ja räjähdysalttiin ympäristöihin esimerkiksi petrokemian teollisuudessa.

Puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pienen kokonsa ansiosta se soveltuu monenlaisissa tehtävissä työskenteleville. Vaarallisissa tiloissa työntekijät voivat altistua erilaisille haitallisille aineille, höyryille, pölylle, säteilylle ja äärimmäisille lämpötiloille. Onnettomuustilanteissa työntekijä on tärkeää saada nopeasti takaisin turvalliseen tilaan.

Neo Ex voidaan konfiguroida langattomasti ja integroida helposti moniin valvomojärjestelmiin.

**Huom!** TWIG Neo Ex -laitteen lataamisessa on sallittua käyttää ainoastaan TWIG Ex USB-kaapelia FME92EU (sisältyy pakkaukseen).

### Ominaisuudet:

- 2G/3G/4G äänipuhelut ja datayhteys valituissa malleissa
- Ajustettu hälytys
- Hätänäppäin ja konfiguroitava näppäimistö
- Lyhytvalintanäppäimet
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- ManDown automaattinen kaatumis-, liikkumattomuus-, törmäys- ja putoamishälytys

- GNSS-satelliittipaikannus (GPS, Glonass ja Galileo -järjestelmät) valituissa malleissa
- SRD3-sisäpaikannus (TWIG SRD-sisämajakat, WiFi, BLE) valituissa malleissa
- IP67-suojattu, pöly- ja vesitiivis
- Etäkonfigurointi ja langaton ohjelmistopäivitys
- Tiedonsiirto TWIG MPTP-protokollan (Mobile Phone Telematics Protocol) kanssa yhteensopivien järjestelmien kanssa sekä tekstiviestien että GPRS-yhteyden välityksellä
- USB-laturi (sisältää seinäpistokkeen ja USB/micro-USB -kaapelin FME92EU)
- II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- II 2 D Ex ib IIIC T130°C Db
- EESF 24 ATEX 022X / IECEx EESF 24.0016X
- Mitat: 22,8 x 45,5 x 63,5 mm
- Paino: 76 g (sisältäen akun)

[Lataa TWIG-laitteiden päivitysohjelma](#)

[Lataa TWIG-laitteiden konfigurointiohjelma](#)