

**Tuote**

| | |
|-------------|--------------------|
| Tuotekoodi: | NVR4208-8P-4KS3-4T |
| Valmistaja: | Dahua |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tuoteryhmä: | Dahua NVR |
| Valmistaja: | Dahua |
| Alkuperämaa: | Kiina |
| Kanavamäärä: | 8 (kahdeksan) |
| Kiintolevyjä: | 2 paikkaa, sisältää 4 Tt |
| Kiintolevypaikkojen lukumäärä: | 2 |
| Maksimi tiedonsiirtonopeus: | 160 Mbps |
| Pakkauksen korkeus: | 420 mm |
| Pakkauksen leveys: | 450 mm |
| Pakkauksen pituus: | 170 mm |
| PoE-porttien lukumäärä: | 8 (kahdeksan) |
| Tuotemerkki: | Dahua |
| Videotulojen enimmäismäärä: | 8 |

Maks. 8 x 1080p@30 fps, 160 Mb/s

4 Tt SATA III kiintolevy, 1 vapaa levypaikka

HDMI, VGA, audiotulo/-lähtö, 2 x USB 2.0

PoE 130 W (maks. 25,5 W/portti)

-10° - +55°C, 375 x 328 x 53 mm, 1U

Dahua Lite-sarjan 8-kanavainen NVR-tallennin PoE-virransyötöllä ja valmiiksi asennetulla kiintolevyllä

Tallennin tukee IP-kameroita jopa 12 megapikselin tarkkuudella sekä neljän kanavan älykästä liikkeentunnistusta (SMD Plus).

Ominaisuudet:

- Pakkausmuoto: Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
- Tallennusnopeus: 160 Mb/s
- Dekoodaus: maks. 8 x 1080p@30 fps
- Kiintolevy: Seagate 4 Tt SATA III valmiiksi asennettuna (yksi vapaa levypaikka, jopa 20 Tt/levy)
- Videoliitännät: HDMI (4K-tuki), VGA
- Muut liitännät: audiotulo/-lähtö (RCA), 2 x USB 2.0 (edessä ja takana), RJ45 10/100/1000 M
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 4/2
- PoE-lähtöjä: 8 (10/100 Mbps, 802.3 af/at)
- PoE-virransyöttö: maks. 25,5 W/portti, yht. maks. 130 W
- Virrankulutus: <10 W (ilman kiintolevyjä)
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 375 x 328 x 53 mm, 1U
- Paino: 2,47 kg (ilman kiintolevyjä)