

## Dahua WizSense-tallennin 16 IP-kameraa, 16 x PoE, 448Mb/s



### Tuote

Tuotekoodi:	NVR5216-16P-EI2
Valmistaja:	Dahua

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua NVR
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
Kanavamäärä:	16 (kuusitoista)
Kiintolevyjä:	2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	2
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	448 Mbps
Pakkauksen korkeus:	425 mm
Pakkauksen leveys:	147 mm
Pakkauksen pituus:	451 mm
PoE-porttien lukumäärä:	16 (kuusitoista)
Tuotemerkki:	<a href="#">Dahua</a>
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Dahuasecurity.com</a>
Videotulojen enimmäismäärä:	16

Tallennusnopeus: 448 Mb/s

2 x SATA III (jopa 20 Tt/levy), ei sis.

HDMI (8K), VGA (FHD)

Maks. 25,5 W/portti

Yht. maks. 130 W

NVR5000-EI2 -sarja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja tallennustekniikan IP-kameravalvontajärjestelmiin. Tehokkaalla suorittimella, nopealla tietojenkäsittelyllä ja vankalla

dekoodauskyvyllä varustettu laite takaa sujuvan videon suoratoiston.

Tekoälytoimintoja on tehostettu uuteen mallistoon, ja esimerkiksi AcuPick toimii suoraan tallentimessa neljällä kanavalla. Paranneltu järjestelmä sisältää myös modernin ja modulaarisen NVR NEXT -käyttöliittymän, joka suoraviivaistaa tehtävienkulkua ja tehostaa käyttöä.

### **Ominaisuudet:**

- Pakkausmuoto: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Tallennusnopeus: 448 Mb/s (AI ei käytössä), 200 Mb/s (AI käytössä)
- 16 x PoE 802.3af/at, porteissa 1-8 ePoE-tuki
- PoE-virransyöttö: maks. 25,5 W/portti, yht. maks. 130 W
- Kiintolevyapaikat: 2 x SATA III (jopa 20 Tt/levy)
- Videoliitännät: HDMI, VGA (erilliset kuvasignaalit)
- Muut liitännät: RCA-audiotulo/-lähtö, USB 2.0 (edessä), USB 3.0 (takana), RJ45 10/100/1000 M, RS-232, RS-485
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 4/2
- Virrankulutus:  $\leq 10$  W (ilman kiintolevyjä)
- Käyttölämpötila-alue:  $-10^{\circ}$  -  $+55^{\circ}\text{C}$
- Mitat: 375 x 329,6 x 53 mm, 1U
- Paino: 2,62 kg