

Dahua WizSense ePoE-tallennin 32ch. 16xPoE, POISTUNUT TUOTE



Tuote

Tuotekoodi:	NVR5232-16P-EI
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua NVR
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
Kanavamäärä:	32 (kolmekymmentäkaksi)
Kiintolevyjä:	2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	2
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	320 Mbps
Pakkauksen korkeus:	421 mm
Pakkauksen leveys:	170 mm
Pakkauksen pituus:	449 mm
PoE-porttien lukumäärä:	16 (kuusitoista)
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com
Videotulojen enimmäismäärä:	32

Korvaava malli: [NVR5232-16P-EI](#)

Tallennusnopeus: 320 Mb/s

Maks. 25,5 W/portti, yht. 130 W

2 x SATA III (jopa 16 Tt)

HDMI, VGA (erilliset kuvasignaalit)

RCA-audiotulo/-lähtö, USB2.0 edessä, USB3.0 takana

32-kanavainen tallennin 16 PoE-portilla, joista kahdeksassa ePoE-tuki, ja kahdella kiintolevypaikalla

Sisäänrakennetun tekoälypiirin sekä kehittyneiden oppimisalgoritmien ansiosta NVR5000-EI -sarjan tallentimet tukevat monenlaisia AI-toimintoja, kuten tarkkaa kasvohälytystä ja seuranta, virrehälytysten suodatusta ja ajoneuvojen tunnistusta. Älykkäät toiminnot nopeuttavat reagointiaikaa tapahtumiin ja tehostavat valvontaa.

Ominaisuudet:

- Pakkausmuoto: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Tallennusnopeus: 320 Mb/s
- 16 x PoE 802.3af/at, porteissa 1-8 ePoE-tuki
- PoE-virransyöttö: maks. 25,5 W/portti, yht. maks. 130 W
- Kiintolevypaikat: 2 x SATA III (jopa 16 Tt)
- Videoliitännät: HDMI, VGA (erilliset kuvasignaalit)
- Muut liitännät: RCA-audiotulo/-lähtö, USB 2.0 (edessä), USB 3.0 (takana), RJ45 10/100/1000 M
- Virrankulutus: ≤ 10 W (ilman kiintolevyjä)
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 375 x 329 x 53 mm, 1U
- Paino: 2,66 kg