



Tuote

Tuotekoodi:	NVR5232-EI2
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua NVR
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
Kanavamäärä:	32 (kolmekymmentäkaksi)
Kiintolevyjä:	2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	2
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	448 Mbps
Pakkauksen korkeus:	356 mm
Pakkauksen leveys:	137 mm
Pakkauksen pituus:	427 mm
PoE-porttien lukumäärä:	Ei ole
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
Videotulojen enimmäismäärä:	32

Tallennusnopeus: 448 Mb/s

2 x SATA (jopa 26 Tt/levy)

HDMI (8K), VGA (FHD)

USB 2.0 edessä, USB 3.0 takana

-10° - +55°C, 375 x 285 x 56 mm

NVR5000-EI2-sarja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja tallennustekniikan IP-

kameravalvontajärjestelmiin. Tehokkaalla suorittimella, nopealla tietojenkäsittelyllä ja vankalla dekodauskyvyllä varustettu laite takaa sujuvan videon suoratoiston.

Tekoälytoimintoja on tehostettu uuteen mallistoon, ja esimerkiksi AcuPick toimii suoraan tallentimessa neljällä kanavalla. Paranneltu järjestelmä sisältää myös modernin ja modulaarisen NVR NEXT -käyttöliittymän, joka suoraviivaistaa tehtävienkulkua ja tehostaa käyttöä.

Ominaisuudet:

- IP-kameroita: 32
- Tallennusnopeus enintään 448 Mb/s
- Dekoodaus maks. 40 kanavaa @ 1080p, 10 kanavaa @ 8 Mpx
- 4-kanavainen AcuPick tallentimessa
- HDMI (8K), VGA (Full HD)
- Gigabit Ethernet
- Kiintolevypaikat: 2 x SATA (jopa 20 Tt/levy, ei sisälly)
- 1 x USB2.0 edessä, 1 x USB3.0 takana
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 375 x 285 x 56 mm, 1U