Dahua WiFi 5Mpx Dual Lens PT-kamera 2.8/6mm

Tuote

Tuotekoodi:	P5D-5F-PV
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Multisensori
Kennokoko:	1/3"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkauksen korkeus:	231 mm
Pakkauksen leveys:	136 mm
Pakkauksen pituus:	185 mm
Resoluutio:	5 Mpx
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com
WiFi/4G/5G:	Kyllä

2 x 1/3” CMOS

2,8 mm F1.6, 95°/53°

6 mm F1.6 49°/26°

2 x 5 Mpx (2880 x 1620) 15 fps

IP66, -20° - +50°C, 12 V DC

P5D-5F-PV koostuu kiinteästä kamerasta sekä Pan/Tilt -kamerasta. Tämä yhdistelmä mahdollistaa kahden alueen samanaikaisen live-valvonnan ja kattaa useita eri kuvakulmia.

Kaksoisobjektiiviensa avulla kamera suorittaa älykkään tunnistuksen käyttämällä tekoälyä, joka

tunnistaa ihmisen ja ajoneuvon, ja minimoi tehokkaasti vääriä hälytyksiä. Lisäksi PT-objektiivin avulla kamera pystyy automaattisesti seuraamaan liikkuvia kohteita.

Kamera voi myös laukaista ääni- ja valohälytyksiä havaitessaan tunkeutumisen ja lähettää välittömästi ilmoitukset mobiilisovellukseen, jotta pysyt ajan tasalla sijainnistasi riippumatta.

Ominaisuudet:

Kiinteän linssin kamera

- 1/3" CMOS-kenno, resoluutio 2880 x 1620
- Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.6
- Katselukulmat (vaaka/pysty): 95°/53°
- IR-valot 30 m kantamalla
- Valkoiset kuvausvalot 20 m kantamalla
- Kulman säätö -10° - +15°

Ohjattava PT-kamera

- 1/3" CMOS-kenno, resoluutio 2880 x 1620
- Kiinteä 6 mm linssi, F1.6
- Katselukulmat (vaaka/pysty): 49°/26°
- IR-valot 50 m kantamalla
- Valkoiset kuvausvalot 40 m kantamalla
- Kierto 0° - +352°, kallistus 0° - +90°

Muut tekniset tiedot

- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Ääni ja valohälytys, punaiset ja siniset LED-valot
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, kaksisuuntainen ääniyhteys
- WiFi 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz, Bluetooth-paritus
- RJ45 Ethernet-liitäntä (10/100 Base-T)
- Virransyöttö: 12 V DC, sisältää virtalähteen
- Virrankulutus (norm./maks.): 2,6 W/10,6 W
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Suojausluokitus: IP66
- Mitat: 159,4 x 119,1 x 210 mm
- Paino: 585 g