

**Tuote**

Tuotekoodi:	PC1864CB
Sähkönumero:	7138754
Valmistaja:	DSC

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	DSC Power / Maxsys
Valmistaja:	DSC
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
EN luokka:	Taso 2
Kaapeloitavia silmukoita:	64
Langattomia silmukoita:	64
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	12
Pakkauksen korkeus:	73 mm
Pakkauksen leveys:	204 mm
Pakkauksen pituus:	278 mm
Poistuva tuote:	Kyllä
Silmukoita vakiona:	8
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotekoodi:	PC1864PCBEFIN

Maks. 64 silmukkaa (8 emolevyllä)

12 ohjelmoitavaa lähtöä

EN-luokka 2

Murtohälytysjärjestelmän DSC Power PC1864 keskuskortti

DSC hälytinsijärjestelmät on suunniteltu täyttämään kaikki kodin ja toimiston turvallisuustarpeet. Keskuksia on monenkokoisia ja niihin on saatavilla useita erilaisia ilmaisimia.

Keskustyyppi valitaan siihen liitettävien ilmaisimien määrän mukaan. Ilmaisinsilmukat ovat vapaasti

ohjelmoitavissa. Osa niistä voi olla langallisia ja osa langattomia. Langattomien ilmaisimien käyttö on järkevää siellä, missä kaapeleiden asentaminen on kallista tai hankalaa. DSC Power -keskukset on hyväksytty standardin EN 50131 luokan 2 mukaisesti.

Keskus voidaan kytkeä osittain päälle (kotona -tila), jolloin vain rakennuksen ulkokuori on valvottu. Suomenkielinen käyttölaite neuvoo ja opastaa käyttäjää. Käyttölaitteelta voit selata myös tapahtumamuistia tai tehdä hälytyksen nopeasti ryöstön, palon tai sairaskohtauksen sattuessa. Hälytyksen siirron voi ohjelmoida tapahtumaan joko vartiointiliikkeeseen ja/tai esim. omaan matkapuhelimeesi.

Toimiva järjestelmä sisältää keskuksen, tiedonsiirtolaitteen puhelinverkkoon, varakäyntiakun, muuntajan, ovikoskettimet, savuilmaisimet, liikeilmaisimet (PIR), kosteustunnistimet ja sisä- ja ulkosireenin. Järjestelmää voi helposti laajentaa joko langattomilla tai langallisilla ilmaisimilla, lisäkäyttölaiteilla, tiedonsiirtolaitteilla GSM- ja laajakaistaverkkoihin sekä erillisillä laajennuskorteilla.